



Bergmen® Pro T8



Kluczowe cechy produktu

- Profesjonalna seria świetlówek LED
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych
- Linia rekomendowana pod inwestycje oraz wymagające projekty
- Najwyższej jakości komponenty
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna (>140lm/W)
- Obecność obrotowych końcówek pozwalających na dostosowanie kąta świecenia świetlówki w oprawie
- Gwarancja najwyższej jakości i niezawodności

Особенности

- Серия профессиональных ламп LED
- Прямая замена флуоресцентных ламп
- Рекомендуется для строительных инвестиций и инвестиционных проектов требующих профессиональных решений
- Высококачественные компоненты
- Высокая световая эффективность (>140 lm/W)
- Обратный элемент (в конце трубки) позволяет регулировать угол свечения лампы в светильнике
- Гарантия высшего качества и надежности

Key product features

- Professional series of LED tubes
- Direct replacement for traditional CFL light sources
- Series recommended to construction investments and demanding projects
- The highest quality components
- High luminous efficiency (>140 lm/W)
- Rotating endings allow beam angle regulation
- Highest quality and reliability

Hauptmerkmale

- Professionelle Reihe der LED-Leuchtstoffröhren
- Direkter Ersatz der Fluoreszenz-Leuchtstoffröhren
- Besonders empfehlenswert für Investitionen und anspruchsvollen Projekten
- Hochwertige Komponenten
- Sehr hohe Lichtwirksamkeit (>140 lm/W)
- Drehbare Endstücke ermöglichen die Anpassung des Leuchtwinkels der Lampe im Gehäuse
- Garantie der höchsten Qualität und Zuverlässigkeit


Informacje dodatkowe				
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация				
Kolor obudowy Housing Colour Gehäusefarbe Цвет корпуса	Zywotność Lifespan Lebensdauer Орок службы	Czas zapłonu Power up time Zündungszeit Время зажигания	Współczynnik mocy Power factor Leistungskoeffizient Коэффициент мощности	Ilość cykli Cycle number Zykluszahl Количество циклов
○	45 000 h	≤ 0.5	> 0.92	≥ 10 000

Informacje montażowe
Installation data • Montagehinweise • Информация по монтажу

G13

230 V AC L N X Y

Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	CRI [Ra]	Wymiary [AxB]	Waga
Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.		Dimensions [AxB]	Weight
Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur		Maße [AxB]	Gewicht
Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол свечения	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения		Размер [AxB]	Вес
01-003-005-04-1	2835 SMD	90-265V	10 W	270°	4000 K	1400 lm	-20~50°C	-20~50°C	≥ 80	Ø 26 x 588 mm	130 g
01-003-005-04-2	2835 SMD	90-265 V	18 W	270°	4000 K	2160 lm	-20~50°C	-20~50°C		Ø 26 x 1198 mm	230 g
01-003-005-04-3	2835 SMD	90-265 V	22 W	270°	4000 K	3080 lm	-20~50°C	-20~50°C		Ø 26 x 1498 mm	290 g



* Do produktu rekomendowane są oprawy BERGMEN® Clare (str. 185)
* Perfect match with BERGMEN® Clare tri-proof (p. 185)
* Für das Produkt werden die Fassungen BERGMEN® Clare empfohlen (S. 185)
* К продукту рекомендуются алюминиевые держатели BERGMEN® Clare (стр. 185)