

Eleva

Kluczowe cechy produktu • Wydajne diody 3528 SMD • Wysoki współczynnik oddawania barw • Szerokie spektrum zastosowań • Dostępność w trzech opcjach zagęszczenia diod na metrze • Unikalny design • Gwarancja ciągłości barwy • Podwyższony lub bardzo wysoki stopień pyło- i wodoszczelności: IP44 lub IP65 • Szeroka gama barw światła do wyboru • Dostępność w rolkach 5, 20 i 50 m • Długa żywotność diod	Key product features • Efficient 3528 SMD LEDs • High colour rendering index • Wide applications' spectrum • Possibility to choose LEDs density per meter • Unique design • Same bin warranty • Medium and high dustproof and waterproof protection grade • Wide range of light colours to choose • Availability in: 5 m, 20 m or 50 m reels • Long LEDs lifespan
Ключевые особенности • Эффективные светодиоды 2835 SMD • Высокий коэффициент цветопередачи • Широкий спектр применения • Возможность определить плотность расположения светодиодов на один метр ленты • Уникальный дизайн • Повышенный или очень высокий класс защиты от воды: IP44 или IP65 • Широкий выбор цветовой температуры • Доступно на катушке 5, 20 или 50 м • Длительный срок службы светодиодов	Hauptmerkmale • Hochwertige SMD 3528 LEDs • CRI doppelt [CRI [Ra]]Lichtfaktor • Breite Einsatzmöglichkeiten • Auswahl an Dichte der LEDs pro Meter • Einzigartiges Design • Keine Farbunterschiede zwischen LED-Streifen • Erhöhte oder sehr hohe Schutzart: IP44 oder IP65 • Breite Palette an Farbtemperaturen • Auf 5, 20 und 50 Meter Rolle verfügbar • Lange Lebensdauer

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	CRI [Ra]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	
Eleva 30	01-002-004-01-44	30 x 3528 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	8000-9000 K	120 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 30	01-002-004-03-44	30 x 3528 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	6000-7000K	120 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 30	01-002-004-02-44	30 x 3528 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	3000-3300 K	90 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 30 WP	01-002-004-01-65	30 x 3528 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	8000-9000 K	120 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 30 WP	01-002-004-02-65	30 x 3528 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	3000-3300 K	90 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 60	01-002-005-01-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 60 (50 m)	01-002-505-01-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 60	01-002-005-02-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 60 (50 m)	01-002-505-02-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 60	01-002-005-03-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	6000-6500 K	370 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 80
Eleva 60	01-002-005-07-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	460-470 nm 	-	-20~50°C	-20~70°C	-
Eleva 60	01-002-005-06-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	530-540 nm 	-	-20~50°C	-20~70°C	-
Eleva 60	01-002-005-05-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm 	-	-20~50°C	-20~70°C	-
Eleva 60	01-002-005-09-44	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	2500 K	120 lm	-20~50°C	-20~50°C	-
Eleva 60	01-002-005-04-44	60x3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	4000-4300 K	210 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 60 WP	01-002-005-01-65	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 60 WP (20m)	01-002-005-01-65-20	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	8000-9000 K	240 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 60 WP	01-002-005-02-65	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	3000-3300 K	180 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 60 WP	01-002-005-09-65	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	2500 K	120 lm	-20~50°C	-20~70°C	-
Eleva 60 WP	01-002-005-07-65	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	460-470 nm 	-	-20~50°C	-20~70°C	-



* Do produktu rekomendowane są: klej montażowy oraz zaślepki str. 134
* For this product we recommend using a montage glue and the end caps s. 134
* Für das Produkt werden empfohlen: Montagekleber und Blenden S. 134
* К продукту рекомендуется: монтажный клей и заглушки стр. 134


*Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m
*Data related to 1 piece 1 m long

*Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang
*Данные относятся к одному отрезку 1 м



Informacje dodatkowe			
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация			
Model Model Modell Модель	Długość (m/ rolka) Strip length (m/ reel) Länge (Meter/ Rolle) Длина цепи (метр/ катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcja cięcia Cut section Schnittsektor Место резки
Eleva 30	5 m	8 mm	10 cm
Eleva 60	5 m	8mm	5 cm
Eleva 30 WP	5 m	10 mm	10 cm
Eleva 60 WP	5 m 20 m	10 mm	5 cm
Eleva 60 01-002-505-01-44 01-002-505-02-44	50 m	8 mm	5 cm
Eleva 78 WP	5 m	8 mm	3.85 cm
Eleva 120	5 m	8 mm	2.50 cm
Eleva 120 WP	5 m	10 mm	2.50 cm

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	CRI [Ra]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	
Modell	Artikelnummer	LED-Type	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	
Eleva 60 WP	01-002-005-06-65	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	530-540 nm 	-	-20~50°C	-20~70°C	-
Eleva 60 WP	01-002-005-05-65	60 x 3528 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm 	-	-20~50°C	-20~70°C	-
Eleva 78 WP	01-002-018-15-02-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	2700-3000 K	1560 lm	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 78 WP	01-002-018-15-04-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	4000-4500 K	1638 lm	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 78 WP	01-002-018-15-01-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	8000-10000 K	1716 lm	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 78 WP	01-002-018-15-07-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	460-470 nm 	-	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 78 WP	01-002-018-15-06-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	520-530 nm 	-	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 78 WP	01-002-018-15-05-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	620-630 nm 	-	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 78 WP	01-002-018-15-09-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15,6 W	120°	590-595 nm	-	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 120	01-002-006-02-44	120 x 3528 SMD	12 V DC	9.6 W	120°	3000-3300 K	360 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 72
Eleva 120	01-002-006-01-44	120 x 3528 SMD	12 V DC	9.6 W	120°	8000-9000 K	480 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 82
Eleva 120 WP	01-002-019-22-02-65	120 x 2835 SMD	12 V DC	22 W	120°	2700-3000 K	2376 lm	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 120 WP	01-002-019-22-04-65	120 x 2835 SMD	12 V DC	22 W	120°	4000-4500 K	2520 lm	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80
Eleva 120 WP	01-002-019-22-01-65	120 x 2835 SMD	12 V DC	22 W	120°	8000-10000 K	2640 lm	-20~65°C	-25~85°C	≥ 80



*Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m
*Data related to 1 piece 1 m long

*Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang
*Данные относятся к одному отрезку 1 м