

Orion R Pro • Orion R



Kluczowe cechy produktu

- Profesjonalna seria opraw oświetleniowych LED typu highbay
- Idealne rozwiązanie zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych
- Szczególnie rekomendowane do hal przemysłowych, magazynów, fabryk, obiektów sportowych, parkingów, lotnisk
- Doskonały produkt inwestycyjny
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna (150 lm/W dla wersji profesjonalnej i 130 lm/W dla wersji tradycyjnej)
- Wysokiej jakości diody LED japońskiej marki Nichia
- Wbudowany zasilacz Mean Well
- Możliwość dostosowania kąta świecenia do indywidualnych potrzeb lub wymagań projektu
- Kompaktowa obudowa i nowoczesny design
- Wysoki stopień pyło- i wodoszczelności (IP65)
- Długa żywotność i niezawodność

Особенности

- Серия профессиональных светильников LED типа high-bay
- Идеальное решение для внутреннего и внешнего использования
- Рекомендуется для подсветки складских комплексов, заводов и фабрик, аэропортов итп
- Отличный продукт для инвестиционных проектов
- Очень высокая световая эффективность (150 lm/W версия профессиональная и 130 lm/W версия базовая)
- Высококачественные диоды LED японского бренда Nichia
- Встроенный блок питания Mean Well
- Возможность принаровить угол свечения к индивидуальным требованиям или требованиям проекта
- Компактный корпус и современный дизайн
- Высокий класс защиты от пыли и воды (IP65)
- Длительный срок службы и надежность

Key product features

- Professional series of LED highbay luminaires
- Perfect solution for indoor and outdoor use: large halls, factories, warehouses, sport halls, car parks and airports
- Especially recommended for construction investments
- High luminous efficiency (150 lm/W for professional version and 130 lm/W for traditional one)
- High quality components – Nichia LEDs made in Japan
- Built-in Mean Well driver
- Adjustable beam angle to individual projects needs
- Compact size and modern design
- High dust- and waterproof protection grade (IP65)
- Long lifespan and reliability

Hauptmerkmale

- Eine sehr professionelle Reihe der high/ low-bay-Leuchten
- Ideal zu den Innen- und Außenanwendungen
- Ideal für Innen- und Außenanwendungen: großflächige Hallen, Lager, Flughäfen etc
- Besonders empfehlenswert für Investitionen
- Sehr große Lichtwirksamkeit (150 lm/W professionelle Version i 130 lm/W Standardversion)
- Hochwertige Dioden der japanischer Nichia Marke
- Eingebauter Mean Well-Netzteil
- Möglichkeit der Anpassung des Leuchtwinkels an konkrete Projektanforderungen oder individuelle Bedürfniss
- Kleine Abmessungen und modernes Design
- Hohe Staub- und Wasserfestigkeit (IP65)
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Informacje dodatkowe

Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Kolor obudowy Housing Colour Gehäusefarbe Цвет корпуса	Żywotność Lifespan Lebensdauer Срок службы	Współczynnik mocy Power factor Leistungskoeffizient Коэффициент мощности
	50 000 h	> 0.95

Informacje montażowe

Installation data • Montagehinweise • Информация по монтажу



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	CRI [Ra]	Wymiary [AxB]	Waga	
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.		Dimensions [AxB]	Weight	
Modell	Artikelnummer	LED-Type	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur		Maße [AxB]	Gewicht	
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол свечения	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения		Размер [AxB]	Вес	
Orion R100	01-008-XX-100	3030 Nichia SMD	100-240 V AC	100 W	50° 90° 120°	3000K 4000K 5000K	13000 lm	-40~-45°C	-40~70°C	≥ 80	Ø 350 x 159 mm	3.70 kg	
							15000 lm						
Orion R120	01-008-XX-120	3030 Nichia SMD	100-240 V AC	120 W			15600 lm	-40~-45°C	-40~70°C				
							18000 lm						
Orion R150	01-008-XX-150	3030 Nichia SMD	100-240 V AC	150 W			19500 lm	-40~-45°C	-40~70°C				
							22500 lm						
Orion R200	01-008-XX-200	3030 Nichia SMD	100-240 V AC	200 W			26000 lm	-40~-45°C	-40~70°C		Ø 350 x 170 mm	5.70 kg	
							30000 lm						

